



MADE IN ITALY
תוצרת איטליה



CE

מגבה הידראולי שני עמודים

G 50 - G 50 X

מפרט טכני

G 50 X L	G 50 X	G 50 AH L	G 50 AH	G 50 A		
5000	5000	5000	5000	5000	ק"ג	משקל מרבי
45	45	45	45	45	שניות	זמן הרמה
42	42	42	42	42	שניות	זמן הורדה
95/250	95/250	95/250	95/250	95/250	מ"מ	כרית גובה מינימלי
1895/2320	2095/2320	1895/2050	1895/2050	1895/2050	מ"מ	כרית גובה מרבי
3100	3100	3100	3100	3100	מ"מ	מרחק בין עמודים
860/1700	860/1700	860/1700	860/1700	860/1700	מ"מ	אורך הזרוע
5070	4270	5070	4470	3870	מ"מ	גובה הגבהה מקסימלי
3785	3785	3785	3785	3785	מ"מ	רוחב המגבה
230/400-50	230/400-50	230/400-50	230/400-50	230/400-50	וולט – אמפר	מנוע חשמלי
2,6-3,5	2,6-3,5	2,6-3,5	2,6-3,5	2,6-3,5	Kw – HP	עוצמת מנוע חשמלי
295	295	295	295	295	בר	לחץ עבודה מקסימלי
24	24	24	24	24	וולט	מתח מעגל פיקוד
12	12	12	12	12	l	כמות שמן
					ESSO NUTO H32 (ISO VG32	סוג שמן
16	16	16	16	16	N	עוגנים

המידע אינו מחייב. אנו שומרים את הזכות לבצע שינויים ללא הודעה מוקדמת.

